



## RE 14-5 115, kit testa di fresatura a punta

RETECFLEX, l'utensile universale per risanare, rinnovare e rimodernare

### CARATTERISTICHE

Il potente motore da 1400 watt, il sistema di aspirazione e la funzione di regolazione elettronica della velocità che consente il controllo ottimale del numero di giri in funzione dei materiali da lavorare, rendono RETECFLEX la specialista del risanamento. Completa di dodici frese dentate a punta in metallo duro, è perfetta per levigare, fresare e lucidare, è indicata per la lavorazione di intonaco duro, calcestruzzo, residui di colla e pitture su intonaco. Il segmento della cuffia è regolabile per lavorare a filo bordo e il fondo viene irruvidito dalle frese a punta.

### DATI TECNICI

Ø max. corpo abrasivo	115 mm
Max. Ø testa di fresatura	80 mm
N. giri a vuoto	1800-5200 /min
Potenza assorbita	1400 watt
Potenza erogata	880 watt
Attacco utensile	M 14
Dimensioni (L x La x A)	340 x 185 x 145 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	3,1 kg



**-28%**  
su listino

**€ 539,00**

Cod. 369.217

## LD 15-10 125 R, Kit E-Jet

Levigatrice per risanamento compatta per levigatura esente da polvere

### CARATTERISTICHE

Ideale per lavorazioni su piccole e medie superfici e per la rimozione di cordoli di armatura e bave di calcestruzzo su cemento, massetti, asfalto e pietra arenaria, è dotata di grande maneggevolezza e di un motore potente e affidabile da 1450 watt. I componenti principali sono particolarmente protetti dalla polvere a garanzia di una lunga vita utile. Fornita di platello per materiali abrasivi, è indispensabile in ogni cantiere.

### DATI TECNICI

Ø disco	125 mm
N. giri a vuoto	10000 /min
Potenza assorbita	1450 watt
Potenza erogata	950 watt
Vibrazione	< 6,4 m/s <sup>2</sup>
Attacco utensile	M 14
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	2,9 kg



**-38%**  
su listino

**€ 399,00**

Cod. 405.949

## LD 18-7 150 R, Kit E-Jet

Levigatrice per risanamento per lavorare in spazi ristretti

### CARATTERISTICHE

Levigatrice per il risanamento ad alte prestazioni, ottimale per la lavorazione di superfici minerali nel settore della pavimentazione, è dotata di un potente motore da 1800 watt. La mola in dotazione la rende particolarmente indicata per la rimozione di cordoli di armatura e bave di calcestruzzo su cemento, massetti, asfalto e pietra arenaria. Compromesso ideale tra coppia elevata e versatilità d'impiego, garantisce la protezione totale del motore dalla polvere e monta un sistema d'aspirazione e una cuffia con segmento orientabile per lavorare a filo bordo.

### DATI TECNICI

Ø disco	150 mm
N. giri a vuoto	7000 /min
Potenza assorbita	1800 watt
Potenza erogata	1200 watt
Attacco utensile	M 14
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	4,3 kg



**-24%**  
su listino

**€ 599,00**

Cod. 418.781

## CHE 2-28 SDS-plus

Martello tassellatore universale

### CARATTERISTICHE

'Tuttofare' leggero, i suoi 800 watt di potenza consentono di perforare con o senza percussione fino a 26 mm. Grazie alla funzione di scalpellatura con blocco della rotazione, può eseguire piccoli lavori di demolizione e rimozione di intonaco e piastrelle. È dotato di rotazione sinistrorsa/destrorsa e della funzione di esercizio continuo. L'impugnatura gommata consente una presa perfetta e un controllo ottimale della macchina.

### DATI TECNICI

N. giri a vuoto	0-1300 /min
N. percussioni a vuoto	0-4000 /min
Max. energia colpo singolo (EPTA)	2,7 J
Max. Ø di foratura nel calcestruzzo	28 mm
sull'acciaio	13 mm
sul legno	30 mm
Potenza assorbita	800 watt
Attacco utensile	SDS-plus
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	2,65 kg



**-20%**  
su listino

**€ 159,00**

Cod. 413.666

## CHE 4 - 32 R SDS-plus

### Martello tassellatore combinato

#### CARATTERISTICHE

Nuovissimo martello tassellatore combinato da 4 kg a quattro funzioni con colpo da 4,8 J. Leggero e maneggevole, è dotato di mandrino Chuck Change intercambiabile con attacco utensile SDS-plus. L'impugnatura Soft Grip garantisce una presa e un controllo ottimali.

#### DATI TECNICI

N. giri a vuoto	0-850 /min
N. percussioni a vuoto	0-3700 /min
Max. energia colpo singolo (EPTA)	4,8 J
Max. Ø di foratura nel calcestruzzo	32 mm
in muratura	82 mm
(Punta a corona in metallo duro)	
Max. Ø di foratura sull'acciaio	13 mm
sul legno	32 mm
Potenza assorbita	900 watt
Attacco utensile	SDS-plus
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Peso	4,6 kg



**-26%**  
su listino

**€ 359,00**

Cod. 468.029

## CHE 5-40 SDS-max

### Martello tassellatore combinato

#### CARATTERISTICHE

Martello tassellatore combinato da 5 kg, dotato di un motore da 1050 watt capace di produrre 10 J di energia su colpo singolo e di un sistema di avviamento progressivo con frizione di sicurezza. Grazie alla sua particolare maneggevolezza, è indicato in tutti i lavori di demolizione e rimozione di intonaco, piastrelle, muratura e opere in cemento leggero. Monta un interruttore a tre funzioni: foratura e percussione, scalpellatura e relativa messa a punto.

#### DATI TECNICI

N. giri a vuoto	0-380 /min
N. percussioni a vuoto	1300-2900 /min
Max. energia colpo singolo (EPTA)	10 J
Regolazioni scalpello	12
Max. Ø di foratura nel calcestruzzo	40 mm
in muratura	90 mm
sull'acciaio	13 mm
sul legno	32 mm
Potenza assorbita	1050 watt
Attacco utensile	SDS-max
Peso	6,4 kg



**-27%**  
su listino

**€ 429,00**

Cod. 439.665

## MXE 1202 + WR2 140

### Miscelatore a 2 velocità con selettore di regime a 3 livelli

#### CARATTERISTICHE

Dotato di un comodo selettore a tre livelli, comandato dall'impugnatura senza interrompere l'attività, consente di miscelare fino a 60 kg ed è protetto da una copertura in gomma. Opera nelle tre differenti modalità di pulizia, miscelazione e agitazione e integra una funzione di arresto del mandrino brevettata per sostituire agevolmente la frusta di miscelazione inclusa.

#### DATI TECNICI

N. giri a vuoto 1° velocità	0-210/325/530 /min
2° velocità	0-320/490/780 /min
Potenza assorbita	1200 watt
Potenza erogata	710 watt
Attacco utensile	M 14
Ø collare	53 mm
Max. Ø elica	140 mm
Dimensioni (L x La x A)	405 x 215 x 340 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso (senza asta di miscelazione)	4,8 kg



**-35%**  
su listino

**€ 219,00**

Cod. 433.276



## RS 11-28

### Seghetto universale con avviamento regolabile

#### CARATTERISTICHE

È dotato di un sistema di avviamento progressivo, di un'impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo e di uno stabilizzatore del numero delle corse. La carcassa è protetta dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua, la lama è orientabile fino a 180° ed è possibile effettuare il cambio della lama senza bisogno di attrezzi. Il porta-lama è rimovibile, ruotabile e regolabile in profondità. La lampada LED è integrata.

#### DATI TECNICI

N. corse a vuoto	0-2700 /min
Corsa	28 mm
Potenza assorbita	1100 watt
Potenza erogata	600 watt
Max. spessore materiali in legno in metallo	230 mm 20 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	3,6 kg



**-25%**  
su listino

**€ 139,00**

Cod. 432.776

## XS 713

### Levigatrice rotorbitale

#### CARATTERISTICHE

L'impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo, il peso ridotto e il motore silenzioso rendono la macchina molto maneggevole e pratica. È dotata di un interruttore on/off per la protezione dalla polvere e può essere collegata a un aspiratore esterno tramite l'adattatore fornito in dotazione. L'aspirazione è integrata con sacchetto filtrante.

#### DATI TECNICI

Potenza assorbita	230 watt
Potenza erogata	75 watt
N. corse a vuoto	12000 /min
Corsa	1,6 mm
Carta abrasiva	Ø 125 mm
Fissaggio dell'abrasivo	a strappo
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	1,3 kg



**-59%**  
su listino

**€ 49,00**

Cod. 334.111

## ADM 60 Li

### Distanziometro laser

#### CARATTERISTICHE

L'apparecchio consente di determinare le altezze con la misurazione indiretta delle distanze (teorema di Pitagora semplice e doppio). Leggero e facile da utilizzare, è dotato di spegnimento automatico e di involucro protetto, oltre che di cavo, di caricatore USB e di borsa di trasporto.

#### DATI TECNICI

Precisione	± 3 mm
Campo di lavoro max.	0,15 - 60 m
Categoria laser	2
Diodi laser visibili	< 1 mW, 635 nm
Classe di protezione	IP 54
Batteria integrata	3,7 V 500 mAh/ Li-on
Peso	0,13 kg



**-20%**  
su listino

**€ 89,00**

Cod. 447.862

Il vostro rivenditore autorizzato **FLEX**