

Solleverare e Movimentare i Carichi in Sicurezza

LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

Allegato I par. 1.1.5: "... La macchina deve poter essere movimentata e trasportata in modo sicuro..."

IL TESTO UNICO D.Lgs 81/08

Allegato VI par. 3.2.5: "... tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate e controllate al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori..."

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Autoallineamenti nella direzione di carico **testati 100% al magnaflux**. Processi di produzione con monitoraggio costante. Utilizzo di acciai speciali ad alte prestazioni. Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico. Progettati, testati e certificati secondo GS-OA 1504 e EN1677. Analisi di tutti i RES nella fase progettuale. **Dichiarazione CE** e manuale istruzioni a corredo di ogni singolo oggetto.

Golfari Girevoli ad Alta Resistenza



art. 800



GOLFARE GIREVOLE CON ANELLO

Orientabile sotto carico

- Destinato al sollevamento di carichi da assemblare al carico stesso. Orientabile a 360°
- Disponibile nelle misure da M10x18 a M90x135
- Limiti di carico da 0.3 a 35 t
- Coefficiente di sicurezza 4
- Norma GS-OA 15-04 - EN 1677



art. 806X



GOLFARE GIREVOLE CON STAFFA

Tiro a 90° con minimo ingombro

- Punto di ancoraggio per il sollevamento dei carichi orientabile a 360°
- Disponibile nelle misure da M8 a M48
- Limiti di carico da 0.3 a 20 t
- Coefficiente di sicurezza 4
- Norma GS-OA 15-04 - EN 1677



art. 807X



GOLFARE GIREVOLE H.Q.

Orientabile per ogni direzione di carico

- Punto di ancoraggio per il sollevamento dei carichi orientabile a 360°
- Disponibile nelle misure da M8 a M48
- Limiti di carico da 0.3 a 12 t
- Coefficiente di sicurezza 4
- Norma GS-OA 15-04 - EN 1677



art. 810X



GOLFARE GIREVOLE H.Q.E.

Vite a lunghezza variabile

- Punto di ancoraggio per il sollevamento dei carichi utilizzabile con fori passanti e/o fori ciechi filettati
- Orientabile a 360°
- Misure da M8 a M30
- Limiti di carico da 0.3 a 4,5 t
- Coefficiente di sicurezza 4
- Norma GS-OA 15-04 - EN 1677



art. 810FX



GOLFARE GIREVOLE FEMMINA H.Q.E.

Dotato di sistema autobloccante integrato

- Punto di ancoraggio per il sollevamento dei carichi utilizzabile con prigionieri e/o viti filettate
- Orientabile a 360°
- Misure da M8 a M30
- Limiti di carico da 0.3 a 4,5 t
- Coefficiente di sicurezza 4
- Norma GS-OA 15-04 - EN 1677



art. 817X



GOLFARE TWISTER CON CUSCINETTO

Ammissa rotazione sotto carico continua

- Punto di ancoraggio per il sollevamento dei carichi idoneo alla rotazione continua sotto carico con tiro assiale
- Orientabile a 360°
- Misure da M12 a M30
- Limiti di carico da 0.75 a 4,5 t
- Coefficiente di sicurezza 4
- Norma GS-OA 15-04 - EN 1677



Commercial

DADO

S.p.A.


PAGINA SEGUENTE

PER ORDINI E INFORMAZIONI

- Filiale Mantova: tel. 0376.365402 • mantova@commercialdado.it
- Filiale Piacenza: tel. 0523.571820 • piacenza@commercialdado.it
- Filiale Anzola Emilia: tel. 051.733337 • anzola@commercialdado.it
- Filiale Suzzara: tel. 0376.532118 • suzzara@commercialdado.it
- Filiale Brescia: tel. 030.3533534 • brescia@commercialdado.it
- Filiale Settimo Milanese: tel. 02.33514117 • milano@commercialdado.it
- Filiale Verona: tel. 045.8511433 • verona@commercialdado.it
- Filiale Vicenza: tel. 0444.239321 • vicenza@commercialdado.it

Commercial DADO S.p.A.

Sede di Parma: Via Emilia Ovest 74/a • 43126 Parma • ITALY
tel. 0521.277611 • fax 0521.277639 • info@commercialdado.it



ELEMENTI DI SOLLEVAMENTO AD ALTA RESISTENZA E SICUREZZA

Golfaro Girevole



art. 812X

GOLFARO GIREVOLE CON SNODO

Ad avvitamento,
orientabile

- Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico
- Idoneo al sollevamento in sicurezza secondo direttiva macchine 2006/42/EC
- Orientabile a 360°
- Testato 100 % magnaflux
- Testato secondo EN 1677



art. 821X

STAFFA DI ANCORAGGIO A SALDARE A BASE DOPPIA

Posizionamento facilitato
per ancoraggio

- Staffa a saldare per l'ancoraggio dei carichi
- Coefficiente di sicurezza 2
- Tutto il perimetro della base dev'essere saldato
- Portata da 8.000 a 32.000 daN



art. 831X

STAFFA DI ANCORAGGIO A SALDARE A BASE SINGOLA

Minimo ingombro per
ancoraggio

- Anello ribatabile su 180°
- La staffa dev'essere allineata alla direzione del tiro
- Coefficiente di sicurezza 2
- Portata da 3.000 a 32.000 daN

Staffe a Saldare/Imbullonare per Sollevamento



art. 800

STAFFA A SALDARE A BASE DOPPIA

Posizionamento facilitato

- Staffa a saldare per il sollevamento dei carichi
- Staffa da posizionare sempre allineata alla direzione di tiro
- Acciaio ad alta resistenza
- Tutto il perimetro della base dev'essere saldato
- Misure da M14 a M42
- Limiti di carico da 4 a 30 t



art. 830X

STAFFA A SALDARE A BASE SINGOLA PER SOLLEVAMENTO

Minimo ingombro per
sollevamento

- Realizzato in acciaio ad alta resistenza
- Anello ribatabile su 180°
- La staffa dev'essere allineata alla direzione del tiro
- Coefficiente di sicurezza 4



art. 835X

STAFFA DI ANCORAGGIO CON FISSAGGIO A VITE

Ancoraggio garantito
senza saldature

- Anello orientabile a 120°
- Vite TE nera brunita CI 10.9 UNI 5739 / DIN 933 inclusa nella confezione
- Coefficiente di sicurezza 4
- Acciaio ad alta resistenza

Dispositivi di Arresto Anticaduta



art. 900/902-903 inox

DISPOSITIVO GIREVOLE ANTICADUTA EN 795

Protezione contro le cadute dall'alto

- Misura M12 - 1 persona
- Misura M 16 e M 20 - 1-2 persone



art. 901

DISPOSITIVO GIREVOLE ANTICADUTA CON VITE A LUNGHEZZA VARIABILE EN 975

Protezione contro le cadute dall'alto

- Misura M12 - 1 persona
- Misura M 16 e M 20 - 1-2 persone



Commercial

DADO

S.p.A.

PER ORDINI E INFORMAZIONI

- Filiale Mantova: tel. 0376.365402 • mantova@commercialdado.it
- Filiale Piacenza: tel. 0523.571820 • piacenza@commercialdado.it
- Filiale Anzola Emilia: tel. 051.733337 • anzola@commercialdado.it
- Filiale Suzzara: tel. 0376.532118 • suzzara@commercialdado.it
- Filiale Brescia: tel. 030.3533534 • brescia@commercialdado.it
- Filiale Settimo Milanese: tel. 02.33514117 • milano@commercialdado.it
- Filiale Verona: tel. 045.8511433 • verona@commercialdado.it
- Filiale Vicenza: tel. 0444.239321 • vicenza@commercialdado.it

Commercial DADO S.p.A.

Sede di Parma: Via Emilia Ovest 74/a • 43126 Parma • ITALY
tel. 0521.277611 • fax 0521.277639 • info@commercialdado.it